- De Release Preview van Windows 8 zal eind januari 2013 niet meer bruikbaar zijn.
- Hoe kun je op een eenvoudige manier de Windows 8 RP van de computer verwijderen?
- De procedure hangt af van hoe je Windows 8 RP installeerde, als dualboot of in een virtuele partitie.

Choose an operating system	
Windows 8	
Windows 7	
Change defaults or choose other options	
Change defaults of choose other options	

Het dualboot scherm van Windows 8

- Als Windows 8 als dualboot met het originele OS, in een aparte partitie is geïnstalleerd moeten we de bootloader aanpassen.
- Dat doen we met de functie Systeemconfiguratie.
- Start de computer op met het originele OS: WinXP, Vista of Windows 7.

- Type bij WindowsXP in het vak Uitvoeren <msconfig>, het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie opent.
- Bij Vista en Windows7 type in het zoekvak <msconfig>, het venster Systeemconfiguratie opent.

Algemeen Computer opstarten Services Opstarten Hulpprogramma's Opstartmethode selecteren Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Alle apparaatstuurprogramma's en services laden Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Computer opstarten Image: Co
Opstartmethode selecteren Normaal opstarten Alle apparaatstuurprogramma's en services laden Diagnostisch opstarten Alleen standaardapparaten en -services laden Selectief opstarten Systeemservices laden Opstartonderdelen laden
Originele opstartconfiguratie gebruiken OK Annuleren Toepasen Help

Klik op het tabblad **Computer opstarten**

Igemeen	Computer opstarten	Services Opstarter	n Hulpprogramma's		
Windows	s 8 (\Device\HarddiskVol s 7 (C:\Windows) : Huidi	ume4\Windows) : Sta ig besturingssysteem	andaardbesturingssyste	em	
Geavan Opstar	ceerde opties Als s topties ostarten in veilige modus	standaard instellen	Verwijderen gebruikersinterface	Time-out:	sec.
0	Minimaal Andere gebruikersinter Active Directory herste	face Dogboe face Starten llen Standa	kregistratie tijdens en ardvideo atie over opstarten	Alle inste	llingen voor n blijvend maken

Op het tabblad Computer opstarten zien we dat Windows 8 als standaard besturingssysteem Is ingesteld. Als er door de gebruiker in het bootmenu niet gekozen wordt zal Win 8 na 30 sec opstarten.

Igemeen	Computer opstarter	Services	Opstarten	Hulpprogramm	a's			
Windows	s 8 (\Device\Harddisk)	Volume4\Win	dows) : Star	ndaardbesturings	systeem			
Windows	s 7 (C:\Windows) : Hu	iidig besturin	igssysteem					
Geavan	ceerde opties	ls standaard	instellen	Verwijderen				
Opstart	topties				Tir	ne-out:		
Ор	starten in veilige mod	lus	Zonder g	ebruikersinterfa	ce 3	0	sec.	
0	Minimaal		starten	a sisteration tild a				
0	Andere gebruikersint	terface	opstarte	n				
0	Active Directory here	stellen	Standaa	rdvideo		Alle instell	ingen voor	
0	Netwerk		Informat van best	ie over opstarter uringssysteem	n	opstakten	Diljvend maken	

Selecteer het originele OS in dit geval Win 7. En klik vervolgens op Als standaard instellen.

Windows 8 (\Device\HarddiskVolume4\Windows) Windows 7 (C:\Windows) : Huidig besturingssysteem; Standaardbesturingssysteem	
Geavanceerde opties Als standaard instellen Verwijderen Opstartopties Time-out:	7
Opstarten in veilige modus Zonder gebruikersinterface 30 Minimaal Logboekregistratie tijdens opstarten 30	sec.
 Active Directory herstellen Netwerk Standaardvideo Informatie over opstarten van besturingssysteem 	ingen voor blijvend maken

Windows 7 is nu het standaard besturingssysteem. We kunnen de Windows 8 regel nu verwijderen en Windows 7 zal normaal starten.

Joemeen	Computer opstarten	Services	Onstarten	Hulpprogramma's		
-geneen			oportar cerr	nappi ogramma o		
Windows	s 8 (\Device\HarddiskVd	olume4\Win	dows)			
Windows	s 7 (C: Windows) : Huid	lig besturin	gssysteem; S	Standaardbesturingss	ysteem	
		10	7 10 10	(15.6)		
			-) (
Geavan	ceerde opties Als	standaard	instellen	Verwijderen		
Opstart	tonties				Time-out:	
opstan	opues		_	1 4	Time out.	
Op	istarten in veilige modu	S	Zonder g	ebruikersinterface	30	sec.
0	Minimaal		starten			
_	Andoro cobruikorcinto	rfaca	Logboekr	egistratie tijdens		
	Andere gebruikersinter	Induce	opstarter	1		
0	Active Directory herste	ellen	Standaar	avideo		hlijvend maken
0	ALC: A CONTRACT OF A CONTRACT.		Informati	e over opstarten	opstarten	olijvenu maken
	Netwerk		varibesu	uningssysteem	30	
0	Netwerk					
0	Netwerk					

Selecteer de Windows 8 regel in het venster en klik op **Verwijderen**. De opstart configuratie is nu weer ingesteld op een enkel OS. Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK** en sluit het venster.

U kunt nu de partitie waarop Windows 8 Release Preview geïnstalleerd is formatteren en eventueel voor de reguliere versie van Windows 8 klaar maken.

EasyBCD gebruiken.

Easy BCD moet geïnstalleerd zijn voordat Windows 8 wordt geïnstalleerd.

http://neosmart.net/EasyBCD/

nie roois Heip	
EasyBCD Toolbox	Display Mode
View Settings	Overview O Detailed (Debug Mode) I WordWrap
	There are a total of 2 entries listed in the bootloader.
💥 Edit Boot Menu	Default: Windows 7
	Timeout: 30 seconds
Add New Entry	EasyBCD Boot Device: C:\
	Entry #1
	Name: Windows 8
Advanced Settings	BCD ID: {6a67139b-0850-11e2-8de9-f435fe5a1f1d}
	Device: \Device\HarddiskVolume4
RCD Backup/Penair	bootioader Path. (windows(systems2(winioad.exe
Beb backup/kepair	Entry #2
	Name: Windows 7
BCD Deployment	Drive: C\
	Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Liceful Litilities	
- Oscial Otilities	

Het openingsscherm laat zien welke operating systemen in de bootloader zijn opgenomen.

EasyBCD Toolbox	Modify Menu Entries	2 Delete
K Edit Boot Menu	Entry	Default
Add New Entry	Windows 8 Windows 7	No Ves
Advanced Settings		
BCD Backup/Repair		
BCD Deployment	- Timeout Options	
Useful Utilities	 Skip the boot menu Boot default OS after 30 = seconds Wait for user selection 	
		Save Settings

In het Edit Boot Menu kunnen we het originele OS standaard maken door het aan te vinken.

e roois neip		
asyBCD Toolbox	Modify Menu Entries	
View Settings	🛧 Up 🚽 Down 🧃 Rename	Delete
K Edit Boot Menu	Entry	Default
	Windows 8	No No
Add New Entry	Windows 7	Ves Yes
Advanced Settings		
BCD Backup/Repair		
BCD Deployment		
•	Timeout Options	
Liceful Utilities	Skip the boot menu	
Oserui Otinties	Boot default OS after 30 seconds	

Windows 8 kan nu uit het boot menu worden verwijderd door de regel te selecteren en vervolgens op de **Delete** knop te klikken.

ie roois ricip		
asyBCD Toolbox	Modify Menu Entries	
View Settings	🚹 Up 🚽 Down 🧃 Rename	Delete
🔏 Edit Boot Menu	Entry	Default
	Windows 8	No No
Add New Entry	Windows 7	Ves Yes
Advanced Settings		
BCD Backup/Repair		
CD Deployment	Timeout Options	
	Skip the boot menu	
Useful Utilities	Bast default OC after DO A case of	
Useful Utilities	Boot default OS after 30 = seconds	

Klik vervolgens op **Skip the boot menu** als er nog maar één OS over is. Een wachttijd om te kunnen kiezen is overbodig geworden. Klik op **Save Settings** en sluit het programma.

U kunt nu de partitie waarop Windows 8 RP geïnstalleerd is formatteren en eventueel voor De reguliere versie van Windows 8 klaar maken.

Choose an operating system
Windows 8
Windows 7
Change defaults or choose other options

De opstart volgorde van Windows 8 en het originele OS kan worden gewijzigd door op **Change defaults or choose other options** te klikken.

Vragen?